



imagem meramente ilustrativa

Modelo: E-1568FG



Processador

Processador AMD Ryzen 5 2600X 3.6GHz (4.25GHz Turbo), 6-Cores 12-Threads

Chipset

AMD A320 AM4 Gigabyte GA-A320M-S2H

Alimentação

Fonte ATX 300W Bivolt Automática K-Mex PX-450RQG

Acompanha cabo de energia no padrão NBR 14136

Sistema Operacional

Windows 11 Versão Profissional 64-bits

Pacote Office Pro 2019 Plus

Memória RAM

2x módulo de 4Gb DDR4 2400Mhz- UpGamer UP2400

2x slots DIMM, suporte ao modo Dual Channel, até 64Gb DDR4 SDRAM

Unidade de Armazenamento

SSD SATA III 2.5" de 240Gb - Duex DX240A

Segurança

Sensor de intrusão de chassis

Modelo: E-1568FG



Gráficos

Placa Gráfica Dedicada de 1gb Memória DDR3 - Duex DXGT2101GD3

Rede

Realtek 10/100/1000 Mbps LAN onboard (Padrão Gigabit Ethernet)

Adaptador de Rede Wireless Padrão IEEE - TP-Link TL-WN725N

Slots de Expansão

1xPCI Express x16 slot, 1xPCI Express x1 slot, 1xNVME-M.2 connector, 4x Sata III Connector (6Gb/s)

Gabinete

Traseira:

1x PS/2 keyboard port
1x PS/2 mouse port
4x USB 3.1
2x USB 2.0
1x VGA port
1x DVI port
1x HDMI port
1x RJ45 port
1x 3-in-1 Audio port(line in/line out/MIC in)

Frontal:

2 x USB 2.0 + Áudio
Leds Indicadores
Gravadora DVD/RW Sata 3.5"

Marca/Modelo : K-Mex CM-3L22

Teclado

Teclado preto com fio. Padrão ABNT2 95 teclas + 12 teclas de atalho/multimídia com LED Indicador de Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock Ativas, Resistente a respingos (usar apenas em ambientes fechados)
Teclas impressas de maneira permanente

Marca/Modelo: K-Mex KM-D628

Mouse

Design Ergonômico
Tecnologia óptica de alta sensibilidade
Lateral esquerda texturizada para mais precisão nos movimentos
Fácil instalação - Plug & Play
Scroll (barra de rolagem)
Linhas modernas e excelente acabamento

Marca/Modelo: K-Mex MO-M235



EX20LED

20"LED PC MONITOR



imagens meramente ilustrativas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tamanho: 20"

Painel: VA

Brilho: 250cd/m²

Contraste Dinamico: 5.000.000:1

Contraste Estático: 1.000:1

Ângulo de visão: 170°/160°

Conexões: HDMI/VGA

Resolução: 1600x900

Taxa de Atualização: 60hz

Tempo de resposta: 1ms

Embalagem:

Base

Cabo HDMI/VGA

Dimensões: 512x88x335mm

Peso aproximado: 2KG

Fonte de Alimentação bivolt

Entrada: 12VDC- 4.0A

Consumo standby: <0.5w

Consumo: <24w

Cabo de força padrão NBR 14136

Opcional:

Ajuste de Altura e Rotação (Pivot 90°)



ACOMPANHA
CABO DE FORÇA

