



CATÁLOGO CORPORATIVO



QUALIDADE E GARANTIA

WWW.EXIX.COM.BR



MODELO: E8477D

Processador	Processador AMD Ryzen 5 5600GT, 3,6 GHz, (4,6GHz Max Turbo), Cache 19MB, 6 Núcleos, 12 Threads, AM4	
Sistema Operacional	Distribuições Linux	
Placa-mãe	GIGABYTE - A520M DS3H V2	
Chipset	AMD® A520 Express	
Memória RAM	8GB DDR4 SDRAM (2400 MHz) - UPGAMER BLACK 4x slots DIMM, suporte ao modo Dual Channel, até 128GB* DDR4 SDRAM	
Armazenamento	SSD de até 256GB, PCIe, NVMe, M.2	
Gráfico	AMD Radeon™ Series integrado ao processador com memória alocada dinamicamente de até 32 GB Suporte a Microsoft® DirectX® 12	
USB	CPU: 4 x USB 3.2 Gen 1 portas na parte traseira Chipset: 2 x USB 3.2 Gen 1 porta disponível através do conector USB interno 6 x USB 2.0/1.1 portas (4 portas no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector USB interno)	
Rede	10/100/1000 Mbps, padrão Gigabit Ethernet	
Wireless	Wi-Fi 6E AX210, 802.11ax, Bluetooth 5.3 PCIe - Fenvi FV-AXE3000	
Conectores Internos I/O	1 x 24-pin ATX main power connector 1 x 8-pin ATX 12V power connector 1 x CPU fan header 1 x system fan header 1 x M.2 Socket 3 connector 4 x SATA 6Gb/s connectors 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB 3.2 Gen 1 header 1 x USB 2.0/1.1 header 1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only) 1 x Clear CMOS jumper	
Portas de Conexão	Traseira: 1 x PS/2 keyboard/mouse port 1 x DisplayPort 1 x HDMI port 4 x USB 3.2 Gen 1 ports 4 x USB 2.0/1.1 ports 1 x RJ-45 port 3 x audio jacks	Frontal: 2 x USB 2.0 + Áudio
Gabinete	KMEX - 53Y1 • Formato Micro ATX • Botão frontal para Liga/Desliga • LEDs indicadores frontais: Atividade disco rígido • Trava de Segurança	
Fonte	ATX 500W 80 Plus Bronze - BRX - B-s500w	
Teclado	Padrão ABNT2, USB, resistência a derramamento de líquidos - KMEX KM-3928	
Mouse	Ótico, 3 botões sendo um com scroll, USB, resolução de 1200 DPI - PCYES MSSC01	
Cor	Preto	
Garantia	12 Meses - On site	
Certificações / Compatibilidades	Compatibilidade de hardware: Microsoft® Windows® 10 e 11 (x64) e Linux	