



STING



intel

DESTAQUES

- **Fonte PFC Ativo - 80 Plus:** Fonte energética com PFC ativo, garantindo melhor desempenho, maior estabilidade e redução de consumo de energia;
- **Sensor de Intrusão:** Proteção contra violação do hardware;
- **Anilha para cadeado e abertura para trava kensington:** mais segurança para o computador, impedindo acesso não autorizado ao hardware;
- **Teclado e Mouse:** Equipamentos de alta qualidade, com teclado resistentes a respingos e mouse de longa durabilidade perfeitos para uso intenso e confiável

- 12ª, 13ª e 14ª Geração de Processadores Intel®
- Memória DDR4 até 3200MHz
- Gabinete Tooless
- Portas USB 3.2 Gen 1
- Fonte de Alta Eficiência



imagens meramente ilustrativas



imagens meramente ilustrativas





STING



ST-EXP3WCG9

Processador	Processador Intel Core i5-12400, 1wª Geração, 2.5GHz (Turbo 4.4Ghz), Cache 18MB L3, 6-Core, 12-Threads, LGA 1700
Chipset	Intel H610 Express
Placa Mãe	IPMH610E Fabricada pela PCWARE, Formato Micro-ATX (Regime OEM)
Sistema Operacional	Windows® 11 Pro (64/32 bits) Windows® 11 Home (64/32 bits) Windows® 10 Pro (64/32 bits)
BIOS/UEFI	1x 256 Mbit flash AMI UEFI BIOS licenciado (Na Categoria “Adopters”) PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Memória RAM	2x slots DIMM, suporte ao modo Dual Channel, até 64 GB* DDR4 SDRAM (2133-3200 MHz, Unbuffered, Non-ECC) 1x módulo de memória RAM de 8 GB DDR4 SDRAM de até 3200 MHz
Unidade de Armazenamento	SSD de até 256 GB, PCIe, NVMe, M.2
Gráficos	Intel® UHD Graphics Integrado ao processador com memória alocada dinamicamente de até 64GB**
Rede	Realtek® GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps) Conformidade com os padrões IEEE 802.3, 802.3u 802.3ab com LED de atividade/velocidade de link Suporta Wake-on-LAN (WoL) Conformidade com os padrões IEEE 802.1q, 802.1p, 802.3x Eficiência de Energia IEEE 802.3az Auto-negociação IEEE 802.3u, Full-Duplex, configurável totalmente por software, compatível TCP/IP v.4/v.6
Áudio	Alto Falante interno
Slots de Expansão	Slots de Expansão 1 x PCI Express x16 slot, operando em x16 (O Slot PCI Express x16 está de acordo com o padrão PCI Express 4.0) 1 x PCI Express x1 slot (O Slot PCI Express x1 estão de acordo com o padrão PCI Express 3.0) 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2280 PCIe 3.0 x4/x2 com suporte a SSD) 1 x M.2 connector (type 2230, para M.2 Wi-Fi) 4 x conectores SATA 6Gb/s
Segurança	Anilha para cadeado Sensor de intrusão instalado, com acionamento no gabinete e compatível com placa mãe (sem adaptações)
Documentos e Acessórios (opções)	Cabo de Alimentação NBR 14136 Manual do Usuário e/ou guia rápido de instalação Mouse pad e/ou apoio de pulso para teclado Garantia de 12 meses on-site
Certificações®	Compatibilidade de Hardware (HCL): Microsoft Windows 10 e 11 (x64), A certificação HCL garante compatibilidade do hardware com o Windows. Registro no INPI UEFI, na categoria “Adopters” ISO 9001, 14001 e 18001 (via OEM da placa mãe)



STING



ST-EXP3WCG9

Gabinete	Formato	EXIX mATX
	Portas de Conexão	Traseira: 1 x porta PS/2 mouse 1 x porta PS/2 teclado 1 x porta D-Sub 1 x porta DisplayPort 1 x porta HDMI 2.0 2 x porta USB 3.2 Gen 1 2 x portas USB 2.0 1 x porta RJ-45 3 x conectores de áudio Frontal: 2 x USB 2.0 1x Mic in (Microfone) 1x Line out (Fone de Ouvido)
	Baixas para Expansão (opções)	Externa: 2 x 5.25" 1 x 3.5" Interna: 1 x 3.5" 1 x 2.5" ou 3.5"
	Fonte de alimentação (opções)	100-240v / 50-60 Hz Potência de 600w Reais Bivolt Automática Cabos Full Range 80 Plus Bronze PFC Ativo Normas FCC, CE, CB, 80 Plus Formato ATX
	Cor predominante	Preto
	Dimensões (AxLxP)	330x168x330mm
	Características	Bordas internas dobradas Fácil instalação e manutenção Fabricado em aço galvanizado
Teclado	Padrão ABNT2, USB, 107 teclas de perfil baixo, com atalhos de multimídia nas teclas "F" (acionamento com a tecla "Fn")	
Mouse	Ótico, 3 botões, sendo um com scroll, USB, resolução de 1200dpi, cabo de 1.9m, "Plug and Play"	
Monitor	Tela de 19" polegadas, TN, 1440x900, Tempo de Resposta 3.6ms, Contraste 1.000:1, 16.7 milhões de cores, ângulos 178° H/V, Brilho 250cd/m² Entradas de Vídeo HDMI e VGA Compatível com padrão VESA 75x75mm Fonte Bivolt Automática Consumo Ligado de 12W e Stand-By de <0.5W	
Garantia	12 (doze) meses com atendimento on-site. 0800-0003316 (Garantia)	